

# Ekspluatācijas īpašību deklarācija .

## PENEBAR

1. Unikālais produkta tipa identifikācijas kods: Penebar

Penebar partijas numurs: skat. uz iepakojumā

2. **Paredzēts:** Lokana, pašizplesošā grīste ar taisnleņķa šķērsriezumu, kuras sastāvā ir speciāli saliktie materiāli. Mijiedarbojoties ar ūdeni, norobežotās telpas robežās spēj izplesties līdz 300%. Saglabā lokanību negatīvās temperatūrās.

Produkts palielina hidroizolācijas spējas monolīto betona un dzelzsbetona konstrukciju betona liešanas stadijā .

3. **Nosaukums**, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme un ražotāja kontaktadrese atbilstoši 11.panta 5.punkta prasībām: ZAO Penetron-Russia uzņēmumu apvienība, SIA ,reģistrēta Žukovskij laukums 1 ,620076, Jekaterinburga, Krievija.

NP "Ural" īpašu materiālu ražotne JSC, Novgorodceva iela 35, birojs 77, Jekaterinburga ,Krievija

### 4. Deklarētā veiktspēja

Būtiskie raksturlielumi	Veiktspēja
Krāsa	melns
Īpatnējais svars (ASTM D71)	1.5
Gaistoša viela (ASTM D6)	1% maximums
Iespiešanās, 150 g konusa @ 25 ° C (77 ° F);	40 ±5 mm
Pielietojums: virsmas un gaisa temperatūra, ° C	-22°C to 50°C
Darba temperatūra, ° C	-60°C to 100° C
Smilšu dilatācija (glabāta ūdenī), %	
- 24stundas	140
- 7 dienas	200
- 14 dienas	300
Garums	5 ± 0,1
Šķērsriezums	17±2/23±2 mm
Uzglabāšanas apstākļi	-60 +50
Garantijas laiks	18 mēneši

Iepriekš minētā ražojuma veiktspēja atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to atbild tikai iepriekšminētais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Korotkov Vladimir V. -ZAO "Penetron-Russia" uzņēmumu apvienības ģenerāldirektors  
(vards un amats)

Jekaterinburga, « 30 » 11 2018

(izdošanas vieta un datums)



(paraksts)